

## Karta techniczna

# ROYAL GRUNT – profesjonalny klej do billboardów i plakatów



### 1 Opis produktu:

Środek przeznaczony jest do gruntowania chłonnych podłoży ceglanych, cementowych, wapiennych, cementowo-wapiennych, gipsowych, gipsowo-kartonowych, betonowych, silikatowych, płyt wiórowych itp. Zmniejsza zużycie nakładanych kolejnych warstw (farby, kleje, masy tynkarskie i szpachlowe). Zwiększa adhezję i zapewnia prawidłowe wysychanie nakładanych wyrobów. Wiąże gruntowaną powierzchnię czyniąc ją mniej nasiąkliwą.

### 2 Właściwości fizykochemiczne:

Gęstość	Okolo 1 g/ml
Konsystencja	Płyn
Skład	Dyspersja żywic syntetycznych

### 3 Dane techniczne:

Temperatura stosowania	powyżej 5°C
Wydajność	Okolo 20 m <sup>2</sup> /l w zależności od chłonności podłoża przy jednej warstwie
Temperatura przechowywania	5°C do 30°C
Kolor roztworu	Biały
Czas schnięcia	3 godziny w temperaturze 20°C
Zalecana ilość warstw	1-3

### 4 Przygotowanie podłoża:

Podłoże gruntowane powinno być odpowiednio mocne i równe, wysezonowane, pozbawione zanieczyszczeń oraz wolne od grzybów, pleśni, agresywnych związków chemicznych i tłuszczów

### 5 Nakładanie:

Przed rozpoczęciem prac kilkakrotnie wstrząsnąć opakowaniem. Nie zaleca się rozcieńczania preparatu. Grunt nakłada się za pomocą pędzla lub wałka nie pozwalając na powstanie zacieków i kałuż. W przypadku podłoża bardziej chłonnego nałożyć kolejną warstwę na lekko suchą warstwę pierwszą. Zabrudzone narzędzia i powierzchnię myć wodą.

**7 Opakowania:**

Butelka 1 l oraz kanister 5 l i 10 l.