

# Karta techniczna

## ROYAL READY – gotowy klej do wszystkich rodzajów tapet



### 1 Opis produktu:

Dyspersyjny klej do przyklejania tapet z włókna szklanego, ciężkich materiałowych, o podłożu flizelionowym, z włókien naturalnych i syntetycznych, tapet papierowych, tapet winylowych na podkładzie papierowym lub tekstylnym.

Stosować na podłożu:

- tynki tradycyjne i gipsowe
- płyty gipsowo-kartonowe
- płyty pilśniowe i inne drewnopochodne.

Klej może być stosowany w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności (np. kuchnia, łazienka).

### 2 Skład:

Spoivo	Sztuczna żywica
Rozpuszczalnik	Woda

### 3 Właściwości fizykochemiczne:

Gęstość	1,0 – 1,1 g/ml
Konsystencja	Gęsta cieć
Zawartość LZO	max. 3 g/
REACH	SVHCs > 0,1 %

### 4 Dane techniczne

Temperatura stosowania	powyżej 10°C
Wydajność	150 – 300 g/m <sup>2</sup>
Czas schnięcia	1– 2 h (pełna wytrzymałość po 24 h)
Temperatura przechowywania	2°C - 35°C
Kolor	biały
Kolor spoiny	bezbarna

### 5 Sposób użycia:

Klej nakładać za pomocą wałka lub pędzla na powierzchnię ściany pozbawionej nierówności, luźno związanego materiału oraz pozostałości starych tapet.

**6 Dostępne opakowania:**

Wiadro 2 kg, 5 kg, 10 kg (na życzenie klienta również inne gramatury i rodzaje opakowań).