

Karta techniczna

ROYAL STYRO – profesjonalny klej do billboardów i plakatów



1 Opis produktu:

Klej o konsystencji pasty przeznaczony do przyklejania kasetonów, ekranów nagrzejnikowych, płyt izolacyjnych, płyt ozdobnych oraz innych elementów styropianowych oraz poliuretanowych do podłoży betonowych, tynków cementowo-wapiennych, gipsowych, cegły, drewna oraz płyt drewnopochodnych wewnątrz pomieszczeń. Klej charakteryzuje się szybkim i mocnym chwytem.

2 Skład:

Spoiwo	Żywica sztuczna
Stabilizator dyspersji	Eter celulozy
Rozpuszczalnik	Woda

3 Właściwości fizykochemiczne:

Gęstość	1,5 – 1,7 g/ml
Konsystencja	pasta
Zawartość ciał stałych	74 – 76%
Zawartość LZO	max. 7g/l

4 Dane techniczne

Temperatura stosowania	powyżej 5°C
Wydajność	200 – 650 g/m ² w zależności zastosowania
Czas schnięcia	15 – 20 min (pełna wytrzymałość po 12 h)
Temperatura przechowywania	2°C - 35°C
Kolor	biały

5 Sposób użycia:

Klej rozprowadzić na klejony element punktowo (co 10 do 15 cm w ilości od 5 do 15 g każdy punkt) lub metalową szpachelką na całą powierzchnię. Klejone elementy przyklejamy do podłoża pozbawionego luźno związanych materiałów i tłustych plam. Powłoki pokryte farbami olejnymi lub emulsyjnymi należy uprzednio zmatowić papierem ściernym.

6 Dostępne opakowania:

Wiadra 1 kg, 5 kg i 10 kg.