

Karta techniczna

ROYAL VLIES – profesjonalny klej do tapet o podłożu flizelinowym



1 Opis produktu:

Vlies jest łatwym w przygotowaniu klejem do klejenia tapet flizelinowych. Charakteryzuje się dobrą przyczepnością. Umożliwia manewrowanie brytu przyklejonego do ściany.

2 Właściwości fizykochemiczne:

Ciężar nasypowy	500 - 600 g/l
Konsystencja rozpuszczonego kleju	Gęsty roztwór
Postać	Proszek
Skład	Skrobia, Metyloceluloza, sztuczna żywica
REACH	Brak organicznych substancji lotnych
pH	Zasadowe

3 Dane techniczne

Temperatura stosowania	powyżej 15°C
Wydajność	Patrz tabela
Temperatura przechowywania	5°C - 30°C
Kolor roztworu	Biały

4 Przygotowanie podłoża:

Podłoże staranie wyczyścić . Usunąć pozostałości starych tapet. Pęknięcia i dziury zaszpachlować. Chłonne podłoża należy zagruntować klejem (zgodnie z tabelą rozpuszczalności).

5 Przygotowanie roztworu:

Zawartość opakowania powoli wsypywać z jednoczesnym mieszaniem do odpowiedniej ilości wody (tabela rozpuszczalności). Roztwór kleju pozostawić na 10 min, po upływie tego czasu ponownie energicznie wymieszać. Klej jest gotowy do użycia.

6 Klejenie:

Klej nakładamy na ścianę pędzlem lub wałkiem na szerokość jednego lub dwóch brytów. Ilość kleju dopasować do możliwości chłonnych podłoża. Suchą tapetę przyklejamy na ścianę i dociskamy za pomocą gumowego wałka usuwając w ten sposób pęcherze powietrza oraz nadmiar kleju. Narzędzia należy myć wodą. Zabrudzenia klejem zmywać wilgotną gąbką.

7 Opakowania:

Klej konfekcjonowany jest w opakowaniach 200 g.

8 Tabela rozpuszczalności:

200 g

Zastosowanie	Proporcje	Ilość wody	Wydajność
Gruntowanie	1:40	8 litrów	Okolo 80 m ²
Tapetowanie	1:20	4 litrów	Okolo 24 m ²

9 Pozostałe informacje

Podczas wykonywania prac należy stosować się do przepisów BHP oraz zasad sztuki budowlanej. Producent gwarantuje jakość wyrobu natomiast nie ma wpływu sposób i warunki wykorzystania kleju.